

MARQUE






REFERENCE

25910-35C

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires et options

- Empennage assurée grâce au 1/2 tour sans risque de surchauffe de la bobine
- Modèle à rupture
- Montage dans l' huisserie ou dans la porte
- 1/2 tour réversible





info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Electro-verrou à rupture de courant 1/2 tour, axe 35 mm Chabbat

Découvrez l'**Electro-verrou à rupture de courant 1/2 tour**, un dispositif de sécurité innovant conçu pour offrir une protection optimale à votre espace. Avec un axe de 35 mm, ce verrou est idéal pour les portes nécessitant une sécurité renforcée tout en garantissant une utilisation facile et pratique.

Caractéristiques principales

- **Type de verrou** : Electro-verrou à rupture de courant
- **Dimensions** : Axe de 35 mm
- **Mode de fonctionnement** : 1/2 tour pour une ouverture rapide
- **Installation** : Facile à installer sur la plupart des portes standards

Avantages du produit

- **Sécurité accrue** : Ce verrou est conçu pour résister aux tentatives d'effraction, offrant ainsi une tranquillité d'esprit.
- **Facilité d'utilisation** : Le mécanisme à 1/2 tour permet une ouverture rapide, idéale pour les situations d'urgence.
- **Compatibilité** : S'adapte à une large gamme de portes, ce qui en fait un choix polyvalent pour les particuliers et les professionnels.

Cas d'utilisation

L'Electro-verrou à rupture de courant est parfait pour une variété d'applications, notamment :

- Résidences privées souhaitant renforcer leur sécurité.
- Bureaux et espaces commerciaux nécessitant un accès contrôlé.
- Établissements publics où la sécurité est une priorité.

Optez pour l'**Electro-verrou à rupture de courant 1/2 tour, axe 35 mm Chabbat** et assurez-vous que votre sécurité est entre de bonnes mains. Ce produit allie robustesse, efficacité et simplicité d'utilisation, faisant de lui un choix incontournable dans la catégorie des **Serrures électriques**.

Référence : 25910-35C



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02