

FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION

Ventouse en applique, 600 kg, 24/48V, signal par reed, norme NF S 61-937

MARQUE



REFERENCE

IGEM 4000 NF*

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux


Acier

Finition

Brossé

Accessoires et options

- Pas de mécanisme en mouvement
- Pas de rémanence



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Ventouse en Applique 600 kg - 24/48V avec Signal par Reed

Découvrez la **ventouse en applique 600 kg**, un dispositif de sécurité robuste et fiable, conçu pour répondre à vos besoins en matière de contrôle d'accès. Avec une tension de fonctionnement de **24/48V** et un signal par reed, cette ventouse est conforme à la norme **NF S 61-937**, garantissant une qualité et une performance optimales.

Caractéristiques Principales

- **Capacité de Charge:** Supporte jusqu'à **600 kg**, offrant une sécurité maximale pour vos installations.
- **Tension:** Fonctionne sur **24/48V**, s'adaptant facilement à vos systèmes électriques existants.
- **Signal par Reed:** Assure une détection fiable et rapide, améliorant l'efficacité de votre système de sécurité.
- **Norme NF S 61-937:** Respecte les standards de sécurité les plus stricts, vous garantissant un produit de qualité.

Avantages de la Ventouse en Applique

La ventouse en applique est idéale pour une utilisation dans divers environnements, notamment les bureaux, les entrepôts et les installations industrielles. Voici quelques avantages clés :

- **Sécurité Renforcée:** Grâce à sa capacité de charge élevée, elle offre une protection efficace contre les intrusions.
- **Installation Facile:** Conçue pour une installation simple, elle peut être intégrée rapidement dans vos systèmes de contrôle d'accès.
- **Durabilité:** Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette ventouse est conçue pour résister à l'épreuve du temps.
- **Polyvalence:** Convient à une variété d'applications, que ce soit pour des portes, des portails ou des systèmes de sécurité avancés.

Cas d'Utilisation

La ventouse en applique est parfaite pour :

- Les **bâtiments commerciaux** nécessitant un accès sécurisé pour le personnel autorisé.
- Les **zones sensibles** comme les laboratoires ou les salles de données où la sécurité est primordiale.
- Les **installations industrielles** où un contrôle d'accès rigoureux est nécessaire pour protéger les biens et les employés.

Optez pour la **ventouse en applique 600 kg** pour une solution de sécurité fiable et efficace. Assurez-vous de protéger vos espaces avec un produit qui allie performance, durabilité et conformité aux normes de sécurité.

Référence : IGEM 4000 NF*



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02