

MARQUE


d line

REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires et options

- Béquille double montée sur roulement rnà billes, fixation vis traversantes
- Inox brossé 316 tube plein
- Rosace épaisseur 4 mm à sous construction aluminium



Paire de béquilles U 14 mm sur rosace ovale, inox brossé 316

Découvrez notre **paire de béquilles U 14 mm sur rosace ovale**, fabriquée en **inox brossé 316**, un choix idéal pour allier esthétique et durabilité. Conçues pour s'adapter à une variété de portes, ces béquilles sont parfaites pour les environnements résidentiels et commerciaux.

Caractéristiques principales

- **Matériau** : Inox brossé 316, résistant à la corrosion et aux intempéries.
- **Dimensions** : Rosace ovale avec un diamètre adapté pour une installation facile.
- **Type de béquille** : U 14 mm, offrant une prise en main confortable et sécurisée.
- **Design moderne** : Finition élégante qui s'intègre parfaitement dans tout type de décoration intérieure.

Avantages

Opter pour cette paire de béquilles, c'est choisir un produit qui combine **style** et **fonctionnalité**. L'inox brossé 316 est non seulement esthétique, mais il garantit également une **longévité exceptionnelle** face aux agressions extérieures. De plus, le design ergonomique de la béquille assure une **manœuvre fluide**, facilitant l'ouverture et la fermeture des portes.

Cas d'utilisation

Ces béquilles sont idéales pour :

- Les portes d'entrée de maisons individuelles.
- Les bureaux et espaces de travail.
- Les établissements commerciaux tels que les boutiques et restaurants.

Veuillez noter que cette paire de béquilles n'est pas compatible avec les portes équipées d'un **système de contrôle d'accès** si vous utilisez un **spindle carré de 6 mm ou 6.5 mm**.

Améliorez la sécurité et le style de vos portes avec notre paire de béquilles U 14 mm sur rosace ovale en inox brossé 316. Commandez dès maintenant et transformez l'apparence de votre espace !

Référence :



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02